

Scotch-Brite™

Disco Blanco

Para abrillantado en seco

Datos Técnicos

TD101. Fecha: Mayo 1997
JP. Página 1 / 1

Descripción:

El Disco Scotch-Brite Blanco es un disco para mantenimiento de suelos de alta calidad, hecho de fibras sintéticas de alta calidad, con una construcción no tejida de textura abierta.

Las partículas abrillantadoras están dispersas por todo el disco y unidas con un adhesivo duradero.

Cada disco tiene un agujero central precortado.

Características especiales:

- Mezcla específica de fibras para incrementar el brillo del suelo.
- No raya ni daña los suelos protegidos.
- Disco flexible para una mejor limpieza después de cada uso.
- Rendimiento constante.
- Uso duradero.

Dónde y cuándo usarlo:

RPM	150-500	1200
Decapado		
Fregado		
Spray	X	
Abrillantado	XX	X

XX Diseñado para X Válido

Usar el disco Scotch-Brite Blanco para abrillantado en seco de suelos protegidos en máquinas rotativas de velocidad estándar.

También se puede usar para limpieza en spray ligera.

Instrucciones de uso:

1. Colocar un disco limpio bajo el plato de la máquina.
2. Barrer en seco el área.
3. Abrillantar en seco una sección de suelo en 2 pasadas.
4. Mover hacia atrás a la siguiente sección.
5. Barrer en seco todo el suelo.
6. Quitar el disco y limpiar después de usar.

Nota: el suelo debe estar limpio, libre de suciedad y seco antes de abrillantar.

Mantenimiento del disco:

1. Quitar de la máquina después de cada uso y sacudir para eliminar todas las partículas.
2. Enjuagar bajo un grifo (o lavar a máquina) cada 5 usos.
3. Colgar para secar. No usar mojado.

Nota: Los discos lavados a máquina encogerán unos 20 mm después del primer lavado. La temperatura recomendada de lavado es de 40°C (temperaturas más altas reducirán la vida del disco).

Propiedades:

Duración : 25 000 m² a 150 rpm con uso estándar y con un mantenimiento adecuado.

Desecho de residuos:

Desechar en un contenedor apropiado, para incineración, si se dispone.

Material de embalaje : reciclable.

Especificaciones del producto:

Los Discos Scotch-Brite Blanco están hechos de fibra de poliéster y adhesivo sintético. No se ven afectados significativamente por el agua, detergentes y limpiadores usados normalmente para mantenimiento de suelos.

Características del Producto (valores típicos):

Color: blanco
Marcado: logo 3M en cada cara
Espesor: 28,0 mm
Agujero central: precortado, 85 mm
Peso: 1200 g/m²
Tipo de fibra: poliéster, mezcla de tamaños.

Mineral: 33 % , natural

Agresividad (Valor de Schiefer): (Test 3M/ST)

Valor esperado en abrillantado: 0 g
Valor 3M : 0 g

Embalaje y etiquetado:

Material de embalaje hecho con material reciclado 100%.
Etiqueta multilingüe verde en cada caja. Código de barras en cada etiqueta.

Tamaños estándar:

Diámetros exteriores estándar: de 254 mm (10 in) hasta 533 mm (21 in). Consultar lista de precios.

Origen:

Hecho en Francia, en una fábrica con certificación ISO 9002.